

MOBILE KALTWASSERREINIGER

Hobby Reiniger / Profi Reiniger

Kaltwasserreiniger - Hobby

Modell	Compact 160
Motor (kW/PS/Amp)	1,1/1,5/7
Umdrehungen/min.	2800
Max. Druck (bar)	160 (EW)
Wassermenge (l/min.)	7
HD-Schlauch (m)	7
Anschluss Kabel (m)	3
Reinigungsmittel (max.)	10%
Gewicht (kg)	13
LxBxH (cm)	52x23x36
Best. nr.	10
EUR	305



Kaltwasserreiniger

Modell	120/8
Motor (kW/PS)	2,2/3
Umdrehungen/min.	2800
Max. Druck (bar)	130
Wassermenge (l/min.)	8,3
HD-Schlauch (m)	8
Anschluss Kabel (m)	5
Reinigungsmittel (max.)	10%
Gewicht (kg)	18
LxBxH (cm)	38x25x24
Best. nr.	110
EUR	590



Kaltwasserreiniger - Profi

Modell	RENO 170/14	M170/14
Motor (kW/PS/Amp)	4/5,5/9	4/5,5/9
Umdrehungen/min.	1400	1400
Max. Druck (bar)	170	170
Wassermenge (l/min.)	14	14
Wassertemp (max.)	60°C	60°C
HD-Schlauch (m)	8	8
Anschluss Kabel (m)	7	7
Reinigungsmittel (max.)	10%	10%
Düse Nr.	250073	250073
Rotordüse Nr.	169045	169045
Gewicht (kg)	45	45
LxBxH (cm)	60x40x40/70	60x40x40/70
Best. nr.	14*	M17014-M4
EUR	1.250	1.290



Keramische Kolben, niedrige Umdrehungen = lange Lebensdauer.

* Manueller Schlauchaufroller ohne Schlauch: Best. Nr. 250250

Kaltwasserreiniger - Industrie

Modell	160/19	200/15	195/18 *	170/21
Motor (kW/PS/Amp)	5,5/7,5/11	5,5/7,5/11	6,5/9/14	6,5/9/14
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	160	200	195	170
Wassermenge (l/min.)	19	15	18	21
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C	60°C
HD-Schlauch (m)	10	10	10	10
Anschluss Kabel (m)	10	10	10	10
Düse Nr.	120037	250073	120038	120061
Rotordüse Nr.	169065	169045	169075	169080
Gewicht (kg)	65	65	84	84
LxBxH (cm)	95x60x85	95x60x85	95x60x85	95x60x85
Best. nr.	M16019	M20015	M19518 *	M17021
EUR	2.250	2.250	2.390	2.390



Keramikkolben, inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung.

Extras: Manuelle Schlauchtrommel ohne Schlauch: Best. No. 250255.

Automatische Schlauchaufroller ohne Schlauch: Best. Nr. 4485/4487 finden Sie auf **Seite 15**.

* Custom für Reinigungsroboter entwickelt

MOBILE HOCHDRUCKREINIGER

Für die Industrie



Kaltwasserreiniger - Industrie



Modell	250/15	220/18*	200/21	170/25
Motor (kW/PS/Amp)	7,5/10/15	7,5/10/15	7,5/10/15	7,5/10/15
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	250	220	200	170
Wassermenge (l/min.)	15	18	21	25
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C	60°C
HD-Schlauch (m)	10	10	10	10
Anschluss Kabel (m)	10	10	10	10
Düse Nr.	120051	250036	120039	120066
Rotordüse Nr.	169040	169055	169070	169080
Gewicht (kg)	95	95	95	95
LxBxH (cm)	110x65x61/80	110x65x61/80	110x65x61/80	110x65x61/80
Best. nr.	M25015	M22018	M20021	M17025
EUR	3.100	3.100	3.100	3.350

Keramikkolben, inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung.
Optionales Zubehör: Automatische Schlauchaufroller ohne Schlauch.

Best. Nr. 4485/4487 finden Sie auf **Seite 15**.

* Custom für Reinigungsroboter entwickelt



Kaltwasserreiniger - Industrie



Modell	200/30	170/35	150/41
Motor (kW/PS/Amp)	11/15/22	11/15/22	11/15/22
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	200	170	150
Wassermenge (l/min.)	30	35	41
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C
HD-Schlauch (m)	10	10	10
Anschluss Kabel (m)	10	10	10
Düse Nr.	120041	120054	163105
Rotordüse Nr.	94	97	98
Gewicht (kg)	110	155	140
LxBxH (cm)	110x65x61/80	110x65x61/80	110x65x61/80
Best. nr.	M20030	M17035	M15041
EUR	3.500	3.500	3.500

Keramikkolben, inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung.
Optionales Zubehör: Automatische Schlauchaufroller ohne Schlauch.

Best. Nr. 4485/4487 finden Sie auf **Seite 15**.



Hochdruck - 200-500 bar mobile



Modell	200/35	400/18	500/15
Motor (kW/PS/Amp)	15/20/30	15/20/30	15/20/30
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	200	400	500
Wassermenge (l/min.)	35	18	15
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C
Düse Nr.	120064	120051	120040/1
Rotordüse Nr.	94	69	169
Gewicht (kg)	145	155	155
LxBxH (cm)	120x75x70	120x75x70	120x75x70
Best. nr.	M20035	M40018	M50015
EUR	5.500	6.400	7.300

STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER

Für Industrielle Anwendungen

Stationäre Economic - Industrie

Modell	St. 120/12	St. 175/15	St. 160/19
Motor (kW/PS/Amp)	2,2/3/5	4/5,5/9	5,5/7,5/11
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	120	175	160
Wassermenge (l/min.)	12	15	19
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C
Düse Nr.	250073	120035	120038
Rotordüse Nr.	169045	169050	169060
Gewicht (kg)	60	81	86
LxBxH (cm)	72x42x65	72x42x65	72x42x65
Best. nr.	SE12012	SE17515	SE16019
EUR	1.950	2.100	2.250

Keramikkolben, drucklos Management/Flexkupplung, inkl. Schlauch, Pistole und Dual-Düse. Inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung.



Stationäre Economic - Industrie

Modell	St. 170/21	St. 200/21	St. 170/25
Motor (kW/PS/Amp)	6,5/9/14	7,5/10/15	7,5/10/15
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	170	200	170
Wassermenge (l/min.)	21	21	25
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C
Düse Nr.	120061	120039	120066
Rotordüse Nr.	169080	169070	169080
Gewicht (kg)	90	90	91
LxBxH (cm)	72x42x65	72x42x65	72x42x65
Best. nr.	SE17021	SE20021	SE17025
EUR	2.500	2.700	2.900

Keramikkolben, drucklos Management/Flexkupplung, inkl. Schlauch, Pistole und zwei Düsen Inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung.



Stationäre Economic - Industrie/Flex

Modell	St. 170/35	St. 200/30	St.150/41
Motor (kW/PS/Amp)	11/15/22	11/15/22	11/15/22
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	170	200	150
Wassermenge (l/min.)	35	30	41
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C
Düse Nr.	120054	120041	163105
Rotordüse Nr.	97	94	98
Gewicht (kg)	110	126	140
LxBxH (cm)	72x42x65	72x42x65	72x42x65
Best. nr.	SE17035	SE20030	SE15041
EUR	3.400	3.400	3.400

Keramikkolben, drucklos Management/Flexkupplung, inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung. Inkl. Schlauch, Pistole und Dual-Düse.



Stationäre Hochdruckreiniger - Industrie

Modell	St. 175/15	St. 160/19	St. 200/21
Motor (kW/PS/Amp)	4/5,5/9	5,5/7,5/11	7,5/10/15
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	175	160	200
Wassermenge (l/min.)	15	19	21
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C
Düse Nr.	120035	120038	120039
Rotordüse Nr.	169050	169060	169070
Gewicht (kg)	135	137	140
LxBxH (cm)	90x47x67	90x47x67	90x47x67
Best. nr.	S17515	S16019	S20021
EUR	2.600	3.000	3.200

Keramikkolben, drucklos Management/Flexkupplung, inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung. Inkl. Schlauch, Pistole und Dual-Düse. 75 cm Fuß Zubehör-Set zu bestellen.



STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER

Industrielle Druckwaschanlagen



Stationäre Hochdruckreiniger

Modell	St. 170/25	St. 170/35	St. 200/30	St. 150/41
Motor (kW/PS/Amp)	7,5/10/15	11/15/22	11/15/22	11/15/22
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	170	170	200	150
Wassermenge (l/min.)	25	35	30	41
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C	60°C
Düse Nr.	120066	120054	120041	163105
Rotordüse Nr.	169080	94	94	98
Gewicht (kg)	190	200	200	200
LxBxH (cm)	90x47x67	90x47x67	90x47x67	90x47x67
Best. nr.	S17025	S17035	S20030	S15041
EUR	3.450	3.950	3.950	3.950

Keramikkolben, drucklos Management/Flexkupplung, inkl. automatische Start-/Stopp mit 20 sec. Verzögerung der Abschaltung. Inkl. Schlauch, Pistole und Dual-Düse. 75 cm Fuß Zubehör-Set zu bestellen.

Stationäre Hochdruckreiniger - Doppelpumpen

Modell	St. 200/42	St. 200/42	St. 170/50	St. 200/60
Motor (kW/PS/Amp)	2 x 7,5/10/30	2 x 7,5/10/30	2 x 7,5/10/30	2 x 11/15/44
Umdrehungen/min.	1400	1400	1400	1400
Max. Druck (bar)	200	200	170	200
Wassermenge (l/min.)	42	42	50	60
Wassertemp (max.)	60°C	60°C	60°C	60°C
Softstart	Nein	Ja	Ja	Ja
Düse Nr.	2 x 120039	2 x 120039	2 x 120066	2 x 120041
Rotordüse Nr.	2 x 169070	2 x 169070	2 x 169080	2 x 94
Gewicht (kg)	263	263	270	380
LxBxH (cm)	90x47x165	90x47x165	90x47x165	90x47x165
Best. nr.	S20042	S20042-SOFT	S17050-SOFT	S20060-SOFT
EUR	6.900	8.200	8.300	8.900

Keramikkolben. Integrierte Wasserversorgungssicherheit. Inkl. 2 Stck. Schläuche, Auftragsköpfe und Doppelrohre.

GEYSER Stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger

Modell	GEYSER S6	GEYSER S8
Motor (kW/PS/Amp)	5,5/7,5/12	7,5/10/16 mit Softstart
Umdrehungen/min.	1400	1400
Max. Druck (bar)	160	200
Wassermenge (l/min.)	19	21
Automatischer Start/Stopp	Ja	Ja
Wassertemp (max.)	110°C*	110°C*
HD-Schlauch (m)	10	10
Anschluss Kabel (m)	8	8
Düse Nr.	120037	120039
Rotordüse Nr.	169065	169070
LxBxH (cm)	115x58x159	115x58x159
Gewicht (kg)	230	250
Best. nr.	SH16019	SH20021
EUR	6.600	7.500

Keramikkolben, drucklos Management / Flexkupplung, inkl. Automatische Start-/Stopp-20 sec. Verzögerung der Abschaltung. Inkl. Schlauch, Pistole und Dual-Düse. Abluft set siehe Seite 5. (Best. nr. 303702002).

* Höchst temperatur bei Reduzierten wasservolumen.

Hotboxen

Modell	Hotbox BRD 750	Hotbox BRD 900
Motor (kW/PS/Amp)	0,25/0,3/1,4 1x230V.	0,25/0,3/2,4
Max. Druck (bar)	200	250*
Wassermenge (l/min.)	20	15-30
Wassertemp (max.)	110°C	140°C
Gewicht (kg)	112	130
LxBxH (cm)	40x64x80	65x100x120
Best. nr.	19	HB9025-F1
EUR	2.600	2.800

* Auf anfrage als 350 oder 500 bar lieferbar.