

KOLBENKOMPRESSOREN

Wechselstrom für Hobby

Wechselstrom - Ölfrei

Modell	100/5 - 230 V	100/5 - 12/24 V
Motor (kW/PS)	0,37/0,5	0,5 - 270 W, 17 A/H.
Ansaugleistung (l/min.)	100	50/100
Eff. Liefermenge (l/min.)	50	25/50
Max. Druck (bar)	8	8
Zylinder	1	1
Umdrehungen/min.	2800	1500/3000
Behälter (L)	5	5
Fahrbar	Ja	Ja
LxBxH (cm)	40x16x42	40x16x42
Gewicht (kg)	10	10
Drückschalte	4014/40	4014/40
Komplett luftfilter	4014-37	4014-37
Best. nr.	4014	4016
EUR	270	490

Bitte beachten: 4016 sind für 12/24 volt.



Wechselstrom

Modell	235/24
Motor (kW/PS)	1,5/2
Ansaugleistung (l/min.)	179
Eff. Liefermenge (l/min.)	70
Max. Druck (bar)	8
Zylinder	1
Umdrehungen/min.	2800
Behälter (L)	24
Fahrbar	Ja
LxBxH (cm)	60x33x64
Gewicht (kg)	25
Drückschalte	4014/40
Komplett luftfilter	260148
Öl	400464/0,3 L
Best. nr.	HF23524
EUR	189

Bitte beachten: Hobby.



Wechselstrom

Modell	250/10
Motor (kW/PS)	1,5/2 mit Thermosicherung
Ansaugleistung (l/min.)	185
Eff. Liefermenge (l/min.)	116
Max. Druck (bar)	10
Zylinder	1
Umdrehungen/min.	2800
Behälter (L)	10
Fahrbar	Ja
LxBxH (cm)	39x34x66
Gewicht (kg)	28
Drückschalte	400021
Komplett luftfilter	260030
Öl	400464
Best. nr.	HF25010
EUR	260



KOLBENKOMPRESSOREN

Wechselstrom / Bauplatzmodell



Wechselstrom

Modell	270/40	
Motor (kW/PS)	1,8/2,5	mit Thermosicherung
Ansaugleistung (l/min.)	270	
Eff. Liefermenge (l/min.)	192	
Max. Druck (bar)	9	
Zylinder	1	
Umdrehungen/min.	1450	
Behälter (L)	36	
Fahrbar	Ja	
LxBxH (cm)	73x40x68	
Gewicht (kg)	45	
Drückschalte	270-9231	
Komplett luftfilter	270-7310	
Öl	400464/0,45 L	
Best. nr.	PN27040	
EUR	590	

Gußeisen Zylinder. Für professionelle Anwender.



Wechselstrom - Sackkarrenmodell ☐☐

Modell	270/25	
Motor (kW/PS)	1,8/2,5	mit Thermosicherung
Ansaugleistung (l/min.)	270	
Eff. Liefermenge (l/min.)	192	
Max. Druck (bar)	10	
Zylinder	1	
Umdrehungen/min.	1450	
Behälter (L)	25	
Fahrbar	Ja	
LxBxH (cm)	43x69x79	
Gewicht (kg)	43	
Drückschalte	400021	
Komplett luftfilter	270-7310	
Öl	400464 /0,45 L	
Best. nr.	PN32025-M1	
EUR	850	

Unplattbare Räder. Gußeisen Zylinder.



Wechselstrom - Bauplatzmodell ☐☐

Modell	320/24	
Motor (kW/PS)	1,8/2,5	mit Thermosicherung
Ansaugleistung (l/min.)	270	
Eff. Liefermenge (l/min.)	192	
Max. Druck (bar)	10	
Zylinder	1	
Umdrehungen/min.	1450	
Behälter (L)	24	
Fahrbar	Ja	
LxBxH (cm)	86x61,5x69	
Gewicht (kg)	50	
Drückschalte	400021	
Komplett luftfilter	270-7310	
Öl	400464/0,45 L	
Best. nr.	HN32024-M1	
EUR	980	

Unplattbare Räder. Gußeisen Zylinder.

KOLBENKOMPRESSOREN

Wechselstrom / Ölfrei

Wechselstrom - Schallpegel 40 dB

Modell	Silent Air 0,5
Motor (kW/PS)	0,37/0,5
Ansaugleistung (l/min.)	50
Eff. Liefermenge (l/min.)	38
Max. Druck (bar)	8
Zylinder	1
Umdrehungen/min.	2800
Behälter (L)	10
Fahrbar	Ja
LxBxH (cm)	30x30x40
Gewicht (kg)	25
Drückschalte	4005-C0340
Komplett luftfilter	4005-C1794
Öl	400469
Best. nr.	4005
EUR	820



Dental Wechselstrom - Ölfrei - 56 dB

Modell	160/24
Motor (kW/PS)	1,1/1,5
Ansaugleistung (l/min.)	160
Eff. Liefermenge (l/min.)	115
Max. Druck (bar)	8
Zylinder	1
Umdrehungen/min.	1400
Behälter (L)	24
Fahrbar	Nein
LxBxH (cm)	58x50x75
Gewicht (kg)	55
Drückschalte	400021
Trockner	Nein
Best. nr.	DC160
EUR	1.750



Dentalölfrei mit Trockner - 56 dB

Modell	160/24
Motor (kW/PS)	1,1/1,5
Ansaugleistung (l/min.)	160
Eff. Liefermenge (l/min.)	115
Max. Druck (bar)	8
Zylinder	1
Umdrehungen/min.	1400
Behälter (L)	24
Fahrbar	Nein
LxBxH (cm)	67x50x75
Gewicht (kg)	68
Drückschalte	400021
Trockner	Ja
Best. nr.	DC160-A
EUR	2.250



Anfragen für größere Modelle.

KOLBENKOMPRESSOREN

Wechselstrom / Drehstrom



Ölfrei



Modell	160/50
Motor (kW/PS)	1,1/1,5
Ansaugleistung (l/min.)	160
Eff. Liefermenge (l/min.)	115
Max. Druck (bar)	8
Zylinder	1
Umdrehungen/min.	1400
Behälter (L)	50
Fahrbar	Ja, samt stationær
LxBxH (cm)	75x35x70
Gewicht (kg)	40
Drückschalte	400021
Best. nr.	PF16050-OPI
EUR	590

Fahrbar und Stationær.



Drehstrom / Wechselstrom



Modell	250/50	250/50
Motor (kW/PS)	1,5/2	1,5/2
Ansaugleistung (l/min.)	250	250
Eff. Liefermenge (l/min.)	190	190
Max. Druck (bar)	10	10
Zylinder	2 (Gußeisen)	2 (Gußeisen)
Umdrehungen/min.	920	920
Behälter (L)	50	50
Fahrbar	Ja	Ja
LxBxH (cm)	75x40x77	75x40x77
Verdichter	400033	400033
Gewicht (kg)	55	55
Drückschalte	400666	400666
Komplett luftfilter	450630	450630
Öl	401164/0,5 L	401164/0,5 L
Best. nr. (400 volt)	PC25050-M4	PC25050-M1 (230 volt)
EUR	995	1.150

Inkl. Regler.



Drehstrom



Modell	400/90
Motor (kW/PS)	2,2/3
Ansaugleistung (l/min.)	385
Eff. Liefermenge (l/min.)	270
Max. Druck (bar)	10
Zylinder	2 (Gußeisen)
Umdrehungen/min.	890
Behälter (L)	90
Fahrbar	Ja
LxBxH (cm)	100x42x83
Verdichter	400034
Gewicht (kg)	95
Drückschalte	400666
Komplett luftfilter	450630
Öl	401164/1 L
Best. nr.	PC40090
EUR	1.100

Inkl. Regler.

KOLBENKOMPRESSOREN

Mobile / Stationäre

Drehstrom

Modell	500/90
Motor (kW/PS)	3/4
Ansaugleistung (l/min.)	500
Eff. Liefermenge (l/min.)	380
Max. Druck (bar)	10
Zylinder	2 (Gußeisen)
Umdrehungen/min.	980
Behälter (L)	90
Fahrbar	Ja
LxBxH (cm)	108x45x107
Verdichter	400035
Gewicht (kg)	90
Drückschalte	400667
Komplett luftfilter	450640
Öl	401164 / 1,8 L
Best. nr.	PC50090
EUR	1.350

Inkl. Regler.



Drehstrom

Modell	580/90	650/270
Motor (kW/PS)	4/5,5	4/5,5
Ansaugleistung (l/min.)	580	650
Eff. Liefermenge (l/min.)	460	500
Max. Druck (bar)	10	10
Zylinder	2 (Gußeisen)	2 (Gußeisen)
Umdrehungen/min.	1180	1330
Behälter (L)	90	270 1/2" abgang
Fahrbar	Ja	Nein
LxBxH (cm)	108x45x107	146x52x110
Verdichter	400035	400370
Gewicht (kg)	90	157
Drückschalte	400667	400668
Komplett luftfilter	450640	450640
Öl	401164 1,9 L	401164/1,8 L
Best. nr.	PC58090	PC650270
EUR	1.450	2.100



Drehstrom

Modell	700/270	960/270*	960/270 YΔ
Motor (kW/PS)	4/5,5	5,5/7,5	5,5/7,5
Stern/Dreieck	Nein	Nein	Ja
Ansaugleistung (l/min.)	700	960	960
Eff. Liefermenge (l/min.)	530	740	740
Max. Druck (bar)	10	10	10
Zylinder	2 (Gußeisen)	2 (Gußeisen)	2 (Gußeisen)
Umdrehungen/min.	980	1150	1150
Behälter (L)	270	270 1/2" abg.	270 1/2" abg.
LxBxH (cm)	146x52x110	149x52x124	149x52x124
Verdichter	400036	400036	400038
Gewicht (kg)	185	195	196
Drückschalte	400668	400668	400020
Komplett luftfilter	404645	404645	404645
Öl	401164/1,4 L	401164/1,4 L	401164/1,4 L
Best. nr.	PC700270	PC960270	PC960270-S6
EUR	2.350	2.500	3.100

* Min 25 A Absicherung



KOLBENKOMPRESSOREN

Stationär / Hydraulik



Drehstrom / 10 bar

Modell	PC960/90+90
Motor (kW/PS)	5,5/7,5
Stern/Dreieck	Nein
Ansaugleistung (l/min.)	960
Eff. Liefermenge (l/min.)	740
Max. Druck (bar)	10
Zylinder	2 (Gußeisen)
Umdrehungen/min.	1150
Behälter (L)	90+90 1/2" abgang
Fahrbar	Nein
LxBxH (cm)	113x74x96
Verdichter	400036
Gewicht (kg)	170
Drückschalte	400668
Komplett luftfilter	404645
Öl	401164/1,4 L
Best. nr.	PC96090+90
EUR	2.500 / 3.100 YD mit Sterndreieckschalter



Drehstrom / 15 bar

Modell	500/150	700/150
Motor (kW/PS)	3/4	4/5,5
Stern/Dreieck	Nein	Nein
Ansaugleistung (l/min.)	500	680
Eff. Liefermenge (l/min.)	360	530
Max. Druck (bar)	15*	15* * Ab Werk auf 12 bar
Zylinder	2 (Gußeisen)	2 (Gußeisen)
Umdrehungen/min.	980	940
Behälter (L)	150	150
Fahrbar	Nein	Nein
LxBxH (cm)	125x43x110	125x43x110
Verdichter	400035	400036
Gewicht (kg)	110	160
Drückschalte	400667	400668
Komplett luftfilter	450640	450640
Öl	401164/1,8 L	401164/1,4 L
Best. nr.	PC500150	PC700150
EUR	1.900	2.200



Hydraulische Beistell Kompressoren

Modell	S550	S1050
Motor (kW/PS)	4/5	5,5/7,5
Ansaugleistung (l/min.)	550	1050
Eff. Liefermenge (l/min.)	400	740
Max. Druck (bar)	10	15
Zylinder	2	2
Verdichte Drehzahl/min.	1000	1100
Öl Motor Drehzahl./min.	2560	2850
Öldurchfluss L/min.	29	32
Öldruck	70	100
Öldurchflussregelung	Ja	Nein
LxBxH (cm)	55x30x45	90x40x60
Verdichter	400172	400038
Gewicht (kg)	65	84
Öl Motor	254000	254000
Komplett luftfilter	450630	404645
Öl	401164/1 L	401164/1,45 L
Best. nr.	4078	PC1050S
EUR	2.400	3.400

Modell S550 kommt mit einem 50-Liter-Behälter. Kontakt RENO und Staat Druck und Volumenstrom. Hinweis: Oil-Verbindung – über. Richtungsmotoröl